

KARTA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Wersja: 2017.07.PL

Folia Skylam GS

OPIS PRODUKTU

Folia Skylam GS, to wysoko połyskowa folia do termo laminacji. Folia to dwustronnie orientowany polipropylen (BOPP). Cechuje się wysoką przezroczystością oraz świetnymi właściwościami mechanicznymi. Warstwa klejowa umożliwia łatwą i trwałą aplikację przy dużych prędkościach na wszystkich maszynach laminujących. Folia Skylam GS cechuje się zwiększoną odpornością ścierania i przeznaczona jest do laminowania kartonu oraz papieru. Dzięki tym cechom, folia może być stosowana do produkcji opakowań, opraw książkowych. Folia posiada dopuszczenie do stosowania przy produkcji opakowań produktów spożywczych i farmaceutycznych.

CHARAKTERYSTYKA

Właściwości	j.m.	Wartość	Metoda badań
Warstwa wierzchnia	-	Połysk	-
Grubość	µm	25	-
Wydajność folii	m ² /kg	43,50	-
Gramatura	g/ m ²	22,99	-
Napięcie powierzchniowe - zewnętrzna warstwa - wewnętrzna warstwa	dyn/cm	>38 >44	ASTM D 2578
Połysk	%	>93	ASTM D 2457 (@45°)
Temperatura laminowania	°C	95-115°	-
Standardowa długość rolki	M	3000	-

ZASTOSOWANIE

Technologia: laminowanie na gorąco (termo laminacja)

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

Produkty winny być przechowywane z dala od szczególnego ciepła, zimna, wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia. Zalecane warunki przechowywania 5°C – 30°C i wilgotność względna 20 - 70%. Termin przydatności do użycia to 6 miesięcy od daty podanej na etykiecie.

DODATKOWE INFORMACJE

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny, przed użyciem zalecamy zapoznać się z Deklaracją Zgodności. Utylizacja zgodnie z przepisami lokalnymi i państwowymi.

Zawarte tutaj informacje techniczne są odzwierciedleniem naszego aktualnego stanu wiedzy w danej dziedzinie i mają spełniać funkcje wyłącznie informacyjną. Biorąc pod uwagę liczbę czynników całkowicie od nas niezależnych, nie możemy dać gwarancji co do każdego przypadku z osobna.