

KARTA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Wersja: 2025.05.PL

Folia Scuff Free MT

OPIS PRODUKTU

Folia Scuff Free MT to matowa folia BOPP przeznaczona jest do termo laminacji. Folia posiada specjalną warstwę zabezpieczającą jej powierzchnię przed zarysowaniem. Po aplikacji powierzchnia folii może być lakierowana UV lub też tłoczona na gorąco (hot-stamping) jak również klejona. Warstwa klejowa umożliwia łatwą i trwałą aplikację przy dużych prędkościach na wszystkich maszynach laminujących. Dzięki tym właściwościom folia Scuff Free MT 30 może być z powodzeniem stosowana do produkcji opakowań, opraw książkowych oraz innych produkcji akcydensowych.

CHARAKTERYSTYKA

Właściwości	j.m.	Wartość typowa	Uwagi
Warstwa wierzchnia	-	Matowa	-
Grubość	µm	30	(+/-2µm)
Szerokość rolki max.	mm	2000	(+/-2mm)
Wydajność folii	m ² /kg	37,00	-
Gramatura	g/m ²	27,00	-
Napięcie powierzchniowe min.	dyn/cm	40	ASTM D 2578
Połysk max.	%	8	-
Temperatura laminowania	°C	110-120	-
Standardowa długość rolki	m	1500 / 2400	-

ZASTOSOWANIE

Technologia: laminowanie na gorąco (termo laminacja)

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

Produkty winny być przechowywane z dala od szczególnego ciepła, zimna, wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia. Zalecane warunki przechowywania 5 – 30°C i wilgotność względna 20 – 70%. Termin przydatności do użycia to 6 miesięcy od daty podanej na etykiecie.

DODATKOWE INFORMACJE

Przedstawione dane są odzwierciedleniem naszego aktualnego stanu wiedzy i mają spełniać funkcję wyłącznie informacyjną. Określone parametry odzwierciedlają wartości typowe i nie są one wartościami granicznymi. Biorąc pod uwagę liczbę czynników całkowicie od nas niezależnych, nie możemy dać gwarancji co do właściwości ani przydatności produktów do każdego przypadku zastosowania. Z tych powodów karta specyfikacji technicznej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji specyfikacji technicznej w dowolnym czasie bez obowiązku informowania o jej aktualizacji. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny, przed użyciem zalecamy zapoznać się z deklaracją zgodności. Utylizacja zgodnie z przepisami lokalnymi i państwowymi.