

KARTA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Wersja: 2025.05.PL

Folia Skylam Eco MT

OPIS PRODUKTU

Folia Skylam Eco MT, to matowa folia BOPP do termo laminacji o wysokiej wydajności. Folia cechuje się dobrym efektem matu oraz świetnymi właściwościami mechanicznymi. Warstwa klejowa umożliwia łatwą i trwałą aplikację przy dużych prędkościach na wszystkich maszynach laminujących. Po aplikacji powierzchnia folii może być lakierowana UV. Matowe wykończenie w połączeniu z gładką fakturą powierzchni oferuje bardzo wysoką jakość obrazu. Dzięki tym cechom, folia może być stosowana do produkcji opakowań oraz opraw książkowych. Folia posiada dopuszczenie do stosowania przy produkcji opakowań produktów spożywczych i farmaceutycznych.

CHARAKTERYSTYKA

Właściwości	j.m.	Wartość typowa	Uwagi
Warstwa wierzchnia	-	Matowa	-
Grubość	µm	22	(+/-1µm)
Szerokość rolki max.	mm	2000	(+/-2mm)
Wydajność folii	m ² /kg	60,5	-
Gramatura	g/m ²	16,5	-
Napięcie powierzchniowe min. - zewnętrzna warstwa (mat) - wewnętrzna warstwa (EVA)	dyn/cm	38 40	ASTM D 2578
Połysk max.	%	6,5	ASTM D 2457 (@60°)
Temperatura laminowania	°C	95-115	-
Standardowa długość rolki	m	3000	-

ZASTOSOWANIE

Technologia: laminowanie na gorąco (termo laminacja)

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

Produkty winny być przechowywane z dala od szczególnego ciepła, zimna, wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia. Zalecane warunki przechowywania 5 – 30°C i wilgotność względna 20 – 70%. Termin przydatności do użycia to 6 miesięcy od daty podanej na etykiecie.

DODATKOWE INFORMACJE

Przedstawione dane są odzwierciedleniem naszego aktualnego stanu wiedzy i mają spełniać funkcje wyłącznie informacyjną. Określone parametry odzwierciedlają wartości typowe i nie są one wartościami granicznymi. Biorąc pod uwagę liczbę czynników całkowicie od nas niezależnych, nie możemy dać gwarancji co do właściwości ani przydatności produktów do każdego przypadku zastosowania. Z tych powodów karta specyfikacji technicznej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji specyfikacji technicznej w dowolnym czasie bez obowiązku informowania o jej aktualizacji. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny, przed użyciem zalecamy zapoznać się z deklaracją zgodności. Utylizacja zgodnie z przepisami lokalnymi i państwowymi.